

ملحق لقرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 22 نوفمبر 2011 يتعلق بضبط الحد الأقصى لقدرة ومدى الأجهزة الراديوية منخفضة القدرة ومحدودة المدى :

ملحق

نطاقات الترددات	القدرة المشعة القصوى أو شدة المجال المغناطيسي/المدى بالمتر	مواصفات أوروبية أو مواصفات عالمية معادلة	عرض القناة	التطبيقات
26,312 . 26,474 ميغاهرتز	40 مليواط/100 متر		12.5 كيلوهرتز	أجهزة الهاتف اللاسلكية
41,312 . 41,475 ميغاهرتز	20 مليواط/100 متر		12.5 كيلوهرتز	
46 . 49 ميغاهرتز	50 مليواط/100 متر		-	
1880 . 1900 ميغاهرتز	10 مليواط/100 متر		2 ميغاهرتز	
6765 . 6795 كيلوهرتز	42 dBμA/m عند 10 متر	EN 300 330	-	الأجهزة الغير المصنفة : تشمل عدة تطبيقات على غرار التحكم عن بعد والمراقبة عن بعد، والقياس عن بعد، وأجهزة الإنذار ونقل البيانات. ولا ينبغي لها بأي حال من الأحوال السماح بنقل الصوت. ملاحظة : لا يجب على أجهزة التحكم عن بعد أن تعمل بالنطاق (40.66 . 40.7) ميغاهرتز.
26,957 . 27,283 كيلوهرتز	10 مليواط/10 متر	EN 300 220	-	
40,66 . 40,7 ميغاهرتز	10 مليواط/100 متر		-	
433,05 . 434,79 ميغاهرتز	10 مليواط/20 متر		-	
868,6 . 869,4 ميغاهرتز	10 مليواط/50 متر	EN 300 220	25 كيلوهرتز	أجهزة الإنذار
869,65 . 869,7 ميغاهرتز	25 مليواط/100 متر			
9 . 59,750 كيلوهرتز	72 dBμA/m عند 10 متر	EN 300 330	-	الأنظمة العروية الحثية : تشمل أنظمة النفاذ إلى السيارات، التعرف على الحيوانات، كشف الكبلات، التصرف في النفايات، التعرف على الأشخاص، مراقبة المداخل، محاسيس التقارب، منع السرقة، التعرف الأوتوماتيكي على السلع، المراقبة اللاسلكية، والدفع الأوتوماتيكي لرسوم الطريق
750 . 59 . 60,250 كيلوهرتز	42 dBμA/m عند 10 متر		-	
60,250 . 70 كيلوهرتز	69 dBμA/m عند 10 متر		-	
70 . 119 كيلوهرتز	42 dBμA/m عند 10 متر		-	
119 . 135 كيلوهرتز	66 dBμA/m عند 10 متر		-	
135 . 148,5 كيلوهرتز	42 dBμA/m عند 10 متر		-	
3155 . 3400 كيلوهرتز	13,5 dBμA/m عند 10 متر		-	
13 553 . 13 567 كيلوهرتز	42 dBμA/m عند 10 متر	EN 302 291	-	

نطاقات الترددات	القدرة المشعة القصوى أو شدة المجال المغناطيسي/المدى بالمتري	مواصفات أوروبية أو مواصفات عالمية معادلة	عرض القناة	التطبيقات
170 . 181,5 ميغاهرتز	10 مليواط/50 متر	EN 300 422	-	أجهزة الميكروفون اللاسلكي والأجهزة الراديوية لتعديل السمع للمعاقين
196,6 . 200,2 ميغاهرتز	10 مليواط/50 متر		-	
470 . 790 ميغاهرتز	50 مليواط/50 متر		-	
863 . 865 ميغاهرتز	10 مليواط/50 مليواط	EN 300 422	-	
		EN 301 357	-	
0,050 . 0,130 ميغاهرتز	500 مليواط/100 متر	-	-	الأجهزة الراديوية لتوزيع الترجمة الفورية
0,125 . 0,134 ميغاهرتز	42 dBμA/m عند 10 متر	-	-	أنظمة التعرف بالترددات الراديوية
13,553 . 13,567 ميغاهرتز	60 dBμA/m عند 10 متر	EN 300 330	-	
865 . 868 ميغاهرتز	2 Wp.a.r عند 10 متر	EN 302 208	200 كيلوهرتز	
9 . 315 كيلوهرتز	30 dBμA/m عند 10 متر	EN 302 195	-	المغروسات الطبية المنخفضة القدرة
315 . 600 كيلوهرتز	5 dBμA/m عند 10 متر	EN 302 536	-	
401 . 402 ميغاهرتز	25 μWp.a.r	EN 302 537	25 كيلوهرتز	
402 . 405 ميغاهرتز	25 μWp.a.r	EN 301 839	25 كيلوهرتز	
405 . 406 ميغاهرتز	25 μWp.a.r	EN 302 537	25 كيلوهرتز	
2400 . 2 483,5 ميغاهرتز	100 مليواط/100 متر	EN 300 328	-	أجهزة الشبكات الداخلية الراديوية لتراسل المعطيات (استعمال حصري داخل المباني)
5 150 . 5 350 ميغاهرتز	200 مليواط/100 متر	EN 301 893	-	
24,05 . 24,25 جيجاهرتز	100 مليواط	EN 300 440	-	نظم المعلومات الخاصة بحركة
76 . 77 جيجاهرتز	55 dBm/ MHzp.i.r.e	EN 302 372	-	المرور والرادارات القصيرة المدى المعدة للسيارات